

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.В.52683/24

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537, телефон +7 4952288110, электронная почта certificate@isoroc.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия (плиты) теплоизоляционные «ISOROC» («ИЗОРОК») из минеральной ваты на синтетическом связующем, марок: ИЗОБЕНТ-СЛ (ISOVENT-SL, ISOROC-VFSL), ИЗОФАС-СЛ (ISOFAS-SL, ISOROC-FSL).

выпускаемая в соответствии с: ТУ 23.99.19-007-53792403-2017 с изм.1 «Плиты теплоизоляционные «ISOROC» («ИЗОРОК») из минеральной ваты на синтетическом связующем марок ИЗОБЕНТ-СЛ (ISOVENT-SL, ISOROC-VFSL), ИЗОФАС-СЛ (ISOFAS-SL, ISOROC-FSL)»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК", адрес места осуществления деятельности: 392526, РОССИЯ, Тамбовская обл., г.о. город Тамбов, зона Промышленная, д. 2, ОГРН 1026800885913, ИНН 7714181115.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012), Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия, стандарт в целом (за исключением пункта 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4 указанного стандарта);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 448-1949.И-12 выдан 26.12.2024; 447-1949.И-11 выдан 26.12.2024 испытательной лабораторией "Испытательный центр "Строительные материалы" Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательского центра "Строительных технологий и материалов" RA.RU.21НВ77;

Заключение "Исследования теплофизических характеристик при моделировании условий эксплуатации и расчет срока эффективной эксплуатации" б/н от 21.04.2019 г., Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения плит - не более 12 месяцев с момента их изготовления. Плиты должны храниться в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 75%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.12.2024 по 26.12.2029



Заявитель

подпись

ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)